



COMMUNICATIONS SOLUTIONS

Panasonic
BUSINESS



TÉLÉPHONES IP PANASONIC KX-NT550

DE NOMBREUSES OPTIONS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE. CONNEXION GIGABIT POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES.

La gamme de téléphones IP KX-NT550, conçue pour les professionnels et composée de terminaux de direction et d'un téléphone standard, offre des performances exceptionnelles. Leur fonction avancée de suppression de l'écho et leur chambre acoustique étendue confère à chacun des modèles un son sans précédent, de qualité HD, ainsi qu'un accès aisé à des fonctionnalités et applications particulièrement performantes. Leur design moderne et épuré, décliné en noir et en blanc, s'intègre aisément à tout intérieur de bureau.

La série KX-NT550 est en outre dotée d'un port Electronic Hook Switch (compatible Plantronics) permettant à l'utilisateur de se déplacer librement, en tout confort, sans être limité dans ses mouvements.

Dotés de nombreuses fonctionnalités, les téléphones de la série KX-NT550 sont particulièrement simple à utiliser, leur port LAN/PC Gigabit leur permettant de répondre aux besoins de plus en plus poussés des réseaux IP professionnels et leurs touches programmables auto-étiquetées (KX-NT556/NT553 uniquement) facilitant considérablement leur configuration et leur maintenance à distance. Les modèles KX-NT556/NT553 prennent également en charge la connectivité DSS, ce que les utilisateurs de type opérateurs apprécieront.

CETTE GAMME RÉPOND À L'ENSEMBLE DES BESOINS DES PROFESSIONNELS, DES TÉLÉPHONES STANDARD AUX TERMINAUX DE DIRECTION.

Auto-étiquetage (pas besoin d'étiquettes papier) - Sans étiquettes DESI



Connecteur EHS
disponible sur NT556 et KX-NT553



Console DSS à 48 touches pour les utilisateurs de type opérateurs.

*1) Ne gère cette fonctionnalité que pour les paquets (PTAP/ MGCP/ RTP) provenant de téléphones NT500. Les paquets du port PC sont envoyés et reçus sans conversion.

*2) Adaptateur secteur inutile en cas d'utilisation d'un seul module mais requis pour les 3 modules suivants.

*3) Mode ECO : méthode de réglage : programmation locale. Le mode ECO engendre les limitations suivantes : vitesse LAN limitée à 10 Mbps, 2e port inutilisable.

Écran	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551
Écran LCD	Écran graphique	Écran graphique	Écran graphique
Taille de l'écran (nombre de points LxH)	242x109	242x55	160x18
Contraste de l'écran	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux
Rétro-éclairage LCD	Oui	Oui	Oui
Options d'installation			
Montage sur plateforme inclinable	Oui (2 positions)	Oui (2 positions)	Oui (1 position)
Montage mural	KX-A433 (en option)	KX-A433 (en option)	(En option)
Alimentation	KX-A239 (en option)	KX-A239 (en option)	KX-A239 (en option)
Dimensions	Position haute : 267 x 170 x 180 mm Position basse : 267 x 187 x 155 mm	Position haute : 267 x 170 x 180 mm Position basse : 267 x 187 x 155 mm	205 x 160 x 170 mm
Fonctionnalités audio			
Volume combiné / casque	6 niveaux	6 niveaux	6 niveaux
Combiné	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)
Haut-parleur	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)
Volume du haut-parleur	8 niveaux	8 niveaux	8 niveaux
Bluetooth (casque)	Non	Non	Non
Sonneries	30	30	30
Volume sonnerie	4 niveaux + Désactivé	4 niveaux + Désactivé	4 niveaux + Désactivé
Prise casque	Jack audio 2,5 mm	Jack audio 2,5 mm	Jack audio 2,5 mm
Port Electronic Hook Switch (EHS)	Compatible Plantronics 3,5 mm	Compatible Plantronics 3,5 mm	Non
Codecs audio	G711, G722, G726, G729a	G711, G722, G726, G729a	G711, G722, G726, G729a
Touches			
Touches menu	4	4	Non
Touches programmables	36 (12 x 3)	24 (12 x 2)	8
Touches 09, *, #	Oui	Oui	Oui
Touches de navigation et d'annulation	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques			
Sans étiquettes DESI (touches auto-étiquetées)	Oui	Oui	Oui
Rappel automatique	Oui	Oui	Oui
Surveillance combiné mal raccroché	Oui	Oui	Oui
Désactivation du micro du combiné / casque	Oui	Oui	Oui
Journal des appels sortants / entrants	Oui	Oui	Oui
Sonneries mélodiques	Oui (10 titres)	Oui (10 titres)	Non
Mode ECO	Oui*3	Oui*3	Oui*3
Mise en réseau			
Port Ethernet	2 ports Gigabit Ethernet	2 ports Gigabit Ethernet	2 ports Gigabit Ethernet
Power over Ethernet (PoE)	Oui	Oui	Oui
Bluetooth	Non	Non	Non
Chargement du firmware	Oui	Oui	Oui
Connexion Peer-to-Peer	Oui	Oui	Oui
VLAN	Oui	Oui	Oui
QoS (Diffserv)	Oui*1	Oui*1	Oui*1
Client DHCP	Oui	Oui	Oui
Sécurité VoIP	Oui	Oui	Oui
Transmission Ping	Oui	Oui	Oui
Port IP flexible	Oui	Oui	Oui
Reroutage vers un PBX secondaire	Oui	Oui	Oui
NAT Traversal	Non	Non	Non
Passerelle relais média	Oui	Oui	Oui
Console DSS			
KX-NT505			
LCD	Non		
Touches	48		
Connexion	I/F série vers les téléphones de la gamme NT550		
Adaptateur secteur	Oui*2		
Installation	Bureau (1 position) Montage mural		
Dimensions (L x P x H) (mm)	Position haute : 137 x 161 x 135 mm		
	Position basse : 137 x 183 x 114 mm		

Panasonic
BUSINESS

Panasonic se réserve le droit d'apporter des changements raisonnables à ses produits, à leurs dimensions et à leurs coloris ainsi que de les modifier de manière à leur faire prendre en charge les dernières technologies et méthodes de production.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) - Division Communication Systems



COMMUNICATIONS SOLUTIONS

Panasonic
BUSINESS



GAMME DE TÉLÉPHONES NUMÉRIQUES KX-DT5XX DE PANASONIC

Des fonctionnalités complètes, une technologie intuitive et une interface conviviale, tout cela ne fait plus qu'un au sein de la nouvelle gamme de téléphones numériques pour offrir aux utilisateurs un niveau de convivialité et un confort de bureau accrus.

Grâce au haut-parleur mains libres Full Duplex et à la prise casque intégrée, ces téléphones offrent une qualité de son excellente.

Leur design moderne et épuré, décliné en noir et en blanc, s'intègre aisément à tout intérieur de bureau. Conçus de manière ergonomique avec des fonctionnalités visant à améliorer la productivité quotidienne de l'utilisateur, ils sont parfaits pour un grand nombre d'applications commerciales telles que les centres de contacts ou l'hôtellerie et peuvent également être utilisés pour des applications bureautiques avancées. En effet, grâce à la connexion EHS, ils prennent en charge une large gamme de casques avec fil et DECT.

Écran LCD

Écran LCD large et lumineux doté d'une interface utilisateur intuitive qui permet un accès rapide au répertoire et aux fonctionnalités.

Port Electronic Hook Switch

Le port Electronic Hook Switch intégré (compatible Plantronics) des terminaux numériques KX-DT543 et KX-DT546 leur permet de fonctionner avec les casques DECT de Plantronics. L'utilisateur peut alors se déplacer librement et en tout confort, sans être limité dans ses mouvements.

CETTE GAMME RÉPOND À L'ENSEMBLE DES BESOINS DES PROFESSIONNELLS, DES TÉLÉPHONES STANDARD AUX TERMINAUX DE DIRECTION.



Écran LCD rétroéclairé large et lumineux



Connecteur EHS - Disponible sur les modèles KX-DT546 et KX-DT543



Console DSS à 48 touches pour les utilisateurs de type opérateurs.

Écran	KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521
Écran LCD	Écran graphique	Écran graphique	Écran graphique
Taille de l'écran (nombre de points LxH)	242 x 109	242 x 55	60 x 18
Contraste de l'écran	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux
Rétro-éclairage LCD	Oui	Oui	Oui
Options d'installation			
Montage sur plateforme inclinable	Oui (2 positions)	Oui (2 positions)	Non
Montage mural	KX-A433 (en option)	KX-A433 (en option)	KX-A432 (en option)
Dimensions	Position haute : 267 x 170 x 180 mm	Position haute : 267 x 170 x 180 mm	205 x 160 x 170 mm
	Position basse : 267 x 187 x 155 mm	Position basse : 267 x 187 x 155 mm	
Fonctionnalités audio			
Volume combiné / casque	6 niveaux	6 niveaux	6 niveaux
Combiné	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)	Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC)
Haut-parleur	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)	Oui (Full Duplex)
Volume du haut-parleur	8 niveaux	8 niveaux	8 niveaux
Bluetooth (casque)	Non	Non	Non
Sonneries	30	30	30
Volume sonnerie	4 niveaux + Désactivé	4 niveaux + Désactivé	4 niveaux + Désactivé
Prise casque	Jack audio 2,5 mm	Jack audio 2,5 mm	
Port Electronic Hook Switch (EHS)	Compatible Plantronics 3,5 mm	Compatible Plantronics 3,5 mm	Non
Touches			
Touches menu	4	4	Non
Touches programmables	24	24	8
Touches 0, 9, *, #	Oui	Oui	Oui
Touches de navigation et d'annulation	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques			
Sans étiquettes DESI (touches auto-étiquetées)	Non	Non	Non
Rappel automatique	Oui	Oui	Non
Surveillance combiné mal raccroché	Oui	Oui	Oui
Désactivation du micro du combiné / casque	Oui	Oui	Oui
Journal des appels sortants / entrants	Oui	Oui	Oui
Sonneries mélodiques	Oui (10 titres)	Oui (10 titres)	Non
Connexions			
Console DSS (KX-DT590)	Oui	Oui	Non
Extension externe	1 port XDP/DXDP	1 port XDP/DXDP	1 port DXDP
Console DSS			
KX-DT590			
LCD	Non		
Touches	48		
Connexion	Port DLC		
Installation sur le bureau (1 position)	Montage mural		
Dimensions	Position haute : 137 x 161 x 135 mm		
	Position basse : 137 x 183 x 114 mm		